

EnerSys®

Power/Full Solutions

Esta fabricado en España y diseñado específicamente para usuarios profesionales; el paquete de arranque con pinzas de alto rendimiento es apto para arrancar la mayoría de motores de 12 y 24 V, ya sean de automoción, marinos, etc... La máxima seguridad es nuestra prioridad, por ello, cada paquete de arrancador incorpora muchas medidas de seguridad. La advertencia de polaridad inversa reduce el riesgo de realizar una conexión errónea, los circuitos de protección por corrientes de fuga reducen el riesgo de daños en los sistemas electrónicos del vehículo. El interruptor de encendido/apagado del aislador permite una conexión segura debido a que las pinzas de los cables están perfectamente aisladas, lo que también evita cortocircuitos no intencionados.

Nueva generación de arracadores. Diseñados y fabricados en España por y para los profesionales

- Diferentes soluciones de arranque para todos los vehículos de 12 y 24 V
- Aviso audible de polaridad inversa
- Interruptores de encendido/apagado del aislador
- Protección de corriente de fuga

- Cuenta con baterías y cargadores de alta calidad
- Carcasas de polietileno reciclables
- Servicio de postventa interno completo
- Pinzas de cable totalmente aisladas
- Cables con soldadura de alta calidad



PFP-680



PFP-1000



PFP-1250



PFP-12/24-680



PFP-12/24-1100



PF-12/24-1300



PF-12/24-1500

MODELO	PFP-680	PFP-1000	PFP-1250	PFP-12/24-680	PFP-12/24-1100	PF-12/24-1300	PF-12/24-1500
• TENSION	12V	12V	12V	12V/24V	12V/24V	12V/24V	12V/24V
• BATERIA	16A	32A	2X16A	2X16A	2X26A	2X34A	2X45A
• Amp. ARRANQUE	680A	1100A	1360A	680/1250A	925/1850A	950/1950A	1100/2200A
• Amp. MAXIMOS	1800A	2400A	3600A	1800A	1900A	2000AH	2450AH
• PINZAS PARA CABLES	1000A	1000A	1000A	1000A	1000A	2000A	2000A
• FUSIBLE SEGURIDAD	NO	NO	NO	NO	NO	SI-500A	SI-500A
• CABLES	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	50mm	50mm
• ADVERTENCIA DE POLARIDAD	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• PROTECCION DE PICOS DE CORRIENTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• INTERRUPTOR PRINCIPAL	SI	SI	SI	CONECTOR	CONECTOR	CONECTOR	CONECTOR
• PESO	10KG.	12KG.	19,5KG.	19,5KG.	25KG.	36KG.	43KG.
• CARGADOR	AUT. 1,8A	AUT. 3,6A	AUT. 3,6A	AUT. 2X1,8A	AUT. 1,8A	AUT. 2X3,6A	AUT. 2X3,6A



-Genesis EP16 arranque 680amp pico 1800 medidas 181x76 167
Valida para el 90% de los arrancadores PFP-680 -12/24 -680, Wurth, Berner, Cem, Irimo, Sos Booster, J. Ncarny, etc...

-Genesis EP26 arranque 950amp pico 2400 medidas 177x175x125
Valida para Ferve 2001, irimo, red flash, power start, etc...

-Extreme 30 arranque 1100amp pico 2600 medidas 250x97x156
Valida para Irimo, PFP-1000, Sos Booster, 3200, etc...

-Extreme 40 arranque 1400amp pico 3200 medidas 250x97x206
Valida para Irimo 3500, Sos Booster, etc...



Tipo de arranque	Vehículo gasolina de 12 V	Vehículo diésel de 12 V	Camión/furgoneta ligera de 12 V	Camión de 24 V	Vehículo pesado diésel 24 V
PFP-680	XXXX	XXXX	XX		
PFP-1000	XXXX	XXXX	XXXX		
PFP-1250	XXXX	XXXX	XXXX		
PFP-12/24-680	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	X
PF-12/24-1100	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX
PF-12/24-1300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PF-12/24-1500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX